

## Колонный полуавтоматический ленточнопильный станок WH-510A

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Техническое описание:

**Колонный полуавтоматический станок WH-510A** предназначен для распиливания различных металлов до 510мм без возможности резки под углом, как сплошных, так и профильных заготовок (труб, больших строительных балок и др.)

- о Гидравлическое натяжение полотна пилы
- о Гидравлический дожим тисков
- о Твердосплавные направляющие полотна
- о Плавная регулировка скорости полотна пилы (инвертер)
- о Гидравлическая система регулирования подачи
- о Встроенная система подвода СОЖ
- о Автоматическое поднятие пильной рамы после окончания распила
- о Цифровая индикация скорости полотна
- о Щетка для очистки полотна
- о Контейнер для сбора стружки
- о Подсветка зоны резания

## 2. Основные технические характеристики:

Скорость движения полотна..... 20 - 100 м/мин  
Размеры ленточного полотна..... 5840x41x1,3 мм  
Мощность двигателя, ..... 5,6 кВт  
Габаритные размеры (ДxШxВ)..... 2725 x 1110 x 2160 мм  
Высота стола.....740 мм  
Масса станка, нетто/брутто..... 1660/1860 кг

## Максимальные размеры отрезаемых заготовок, мм

| круг | квадрат | прямоугольник |
|------|---------|---------------|
| 90°  | 90°     | 90°           |
|      | (ВxШ)   | (ВxШ)         |
| 510  | 510x510 | 510x720       |

## 3. Стандартный комплект поставки

- 1) Полотно 5840x41x1,3 мм
- 2) Механический упор для отмера заготовки
- 3) Инструкция по эксплуатации

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93